



BORA 4000L



A KERTITOX BÓRA vontatott növényvédő gépcsald szőlő- és gyümölcskultúrák, valamint komló permetezéssel történő növényvédelmére alkalmas. A gép a tartályában tárolt permetlevet elporlasztja és a permetcseppeket a védendő növényzetre juttatja. A gépen lévő állítható levegőszállítású ventilátor biztosítja, hogy a gép jó eredménnyel használható, úgy a kis sortávú szőlészetekben, mint a nagyobb sortávú, dús lombozattal rendelkező gyümölcsösökben.

- ALAPFELSZERELTSÉG:
- TARTÁLY
- Permetlétartály 4000 liter - polietilén,
- forgó öblítőfejes tartálymosás
- Tisztavizes öblítőtartály 400 liter – polietilén
- Kézmosó tartály 15 liter - polietilén
- Szintjelző a tartály oldalán
- Száraz szintjelző a fülke felől
- PERMETLÉRENDSZER
- 4 hengeres membránszivattyú - 182 liter / perc (PBO 1840)
- Szívó és nyomó szűrő Kétállású szórófejtartó,
- kúpsugaras fúvókákkal szerelve

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



- VEZÉRLÉS Braglia F15 - Fülkéből vezérelhető kapcsolódoboz (két elektromos szakasz motorosan, főszelep, nyomásszabályzás)
- FUTÓMŰ – VONÓRÚD
- Merev vonórúd Merev tengely
- Légfék berendezés Kerék: 11,5/80 - R15,3
- EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK Meghajtó kardántengely Közúti világítás

JAVASOLT VENTILÁTOROK

TÍPUS	KIVITEL	TEJESÍTMÉNY Lapátszög / Légszállítás / Lóerő igény	SZÓRÁS SZÉLESSÉG	SZÓRÁSKÉP	SZÓRÓFEJEK SZÁMA	LAPÁTOZÁS
32" VNS – 815 mm	KÖR	26° - 58.864 m ³ /h – 19,6 Le 34° - 61.806 m ³ /h – 28,3 Le 42° - 61.908 m³/h – 32 Le	18 x 8 m		7 + 7	MŰANYAG
32" OPP VNS – 815 mm ELŐL SZÍVÓ	KÖR	26° - 52.955 m ³ /h – 22,7 Le 34° - 57.933 m ³ /h – 29,22 Le 42° - 53.860 m³/h – 32,32 Le	17 x 7,5 m		7 + 7	MŰANYAG
32" DT – 815 mm EMELT TEJESÍTMÉNYŰ	KÖR	25° - 39.600 m ³ /h – 18 Le 35° - 47.520 m ³ /h – 27 Le 45° - 54.720 m³/h – 38 Le	18 x 8 m		7 + 7	ALUMÍNIUM
32" FL – 815 mm	LINEÁR	25° - 39.600 m ³ /h – 18 Le 35° - 47.520 m ³ /h – 27 Le 45° - 54.720 m³/h – 38 Le	18 x 8 m		7 + 7	ALUMÍNIUM
32" FL VNS – 815 mm	LINEÁR	26° - 58.864 m ³ /h – 19,6 Le 34° - 61.806 m ³ /h – 28,3 Le 42° - 61.908 m³/h – 32 Le	18 x 8 m		8 + 8	MŰANYAG
32" FL OPP VNS – 815 mm ELŐL SZÍVÓ	LINEÁR	26° - 52.955 m ³ /h – 22,7 Le 34° - 57.933 m ³ /h – 29,22 Le 42° - 53.860 m³/h – 32,32 Le	17 x 7,5 m		7 + 7	MŰANYAG
36" VNS – 913 mm	KÖR	26° - 73.682 m ³ /h – 26,4 Le 34° - 81.285 m ³ /h – 36,9 Le 42° - 83.798 m³/h – 47,5 Le	20 x 9 m		7 + 7	MŰANYAG

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások







Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu

EAgro

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MEGOLDÁSOK ÖNNEKI

36" OPP VNS – 913 mm ELŐL SZÍVÓ	KÖR	26° - 66.313 m ³ /h – 26,4 Le 34° - 76.196 m ³ /h – 36,9 Le 42° - 72.987 m³/h – 47,5 Le	19 x 8,5 m		7 + 7	MŰANYAG
36" DT – 913 mm EMELT TELJESÍTMÉNYŰ	KÖR	25° - 53.280 m ³ /h – 24 Le 35° - 64.800 m ³ /h – 37 Le 45° - 73.440 m³/h – 51 Le	20 x 9 m		7 + 7	ALUMÍNUM
36" FL – 913 mm	LINEÁR	25° - 53.280 m ³ /h – 24 Le 35° - 64.800 m ³ /h – 37 Le 45° - 73.440 m³/h – 51 Le	20 x 9 m		9 + 9	MŰANYAG
36" FL VNS – 913 mm	LINEÁR	26° - 73.682 m ³ /h – 26,4 Le 34° - 81.285 m ³ /h – 36,9 Le 42° - 83.798 m³/h – 47,5 Le	20 x 9 m		9 + 9	MŰANYAG
36" FL OPP VNS – 913 mm ELŐL SZÍVÓ	LINEÁR	26° - 66.313 m ³ /h – 26,4 Le 34° - 76.196 m ³ /h – 36,9 Le 42° - 72.987 m³/h – 47,5 Le	19 x 8,5 m		7 + 7	MŰANYAG
42" VNS – 1060 mm	KÖR	64° - 84.696 m ³ /h – 35,38 Le 72° - 99.929 m ³ /h – 57,28 Le 80° - 108.618 m³/h – 70,23 Le	25 x 12 m		13 + 13	MŰANYAG

- OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK:
- PERMETLÉRENDSZER
- Tartályba integrált vegyszerbemosó
- Nagy nyomású vegyszerbemosó,
- tartályfedél beöntőszűrőbe rögzítve
- VEZÉRLÉS Bravo 180S permetezésvezérlő automatika
- SMART SPRAY permetezésvezérlő automatika
- Kertitox TREESENS rendszer - 2 érzékelővel
- Kertitox TREESENS rendszer - 4 érzékelővel
- Digitális tartályszint és nyomáskijelzés a fülkében
- FUTÓMŰ
- - VONÓRÚD Nagy hajlásszögű kardántengely
- Fordulás rásegítő vonórész
- Vonólap
- EGYÉB Rozsdamentes ventilátor ház